

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI W KŁODZIE
ADRES INWESTYCJI : Kłoda
INWESTOR : Gmina Magnuszew
ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2018r.
Poziom cen : III kwartał 2018

WYKONAWCA :

Modernizacja drogi w Kłodzie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Kłodzie					
1 CPV 45111200-0 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie jezdni	m ³		
d.1	0205-04	145,00x0,60x0,15+(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10)x0,15	m ³	13.900	
		13.90		RAZEM	13.900
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 2	m ³	13.900	
		13.90		RAZEM	13.900
2 CPV 45233300-2 Podbudowy					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni	m ²		
d.2	0114-05	140,00x0,60+(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10)	m ²	89.000	
		89.00		RAZEM	89.000
4	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowykruszywem łamanym 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ³		
d.2	0107-01	(145,00x4,00+140,00x3,00)x0,05	m ³	142.800	
	Analogia	142.80		RAZEM	142.800
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	145,00x4,10+140,00x3,10+(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10)	m ²	1034.000	
		1034.00		RAZEM	1034.000
3 CPV 45233000-9 Nawierzchnie					
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0311-01	140,00x4,10+5,00x4,00+140,00x3,00+(5,05x5,05-1/4x3,14x5,0x5,05)	m ²	1019.500	
		1019.50		RAZEM	1019.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	145,00x4,00+140x3,00+(5,00x5,00-1/4x3,14-1/4x3,14x5,00x5,00)	m ²	1005.400	
		1005.40		RAZEM	1005.400