



Geowłóknina łączona od góry na zakład min. 1 m, z boków łączona na zakład min 0,5 m. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobligowany do wykonania projektu roboczego rozkładania geowłókniny. Krawężniki wystające o świetle +10 cm, krawężniki zanieżone o świetle -1 cm. Ława betonowa z oporem C12/15.

Inwestor:	GMINA MAGNUSZEWE UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEWE				Nr rys. D1
Tytuł projektu:	PROJEKT TARGOWISKA NA DZ. EW. NR 1426/1 i 306 W MAGNUSZEWIE.				Skala: 1:50
					Format 297x930
Treść rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Spec.	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Widalski	drogowa	MAZ/0143/POOD12	07-2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szymański	drogowa	LOD/2199/PWOD/13		
Biuro projektów:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS UL.LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA				Branża: DROGOWA
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				Data: LIPIEC 2016